

Beispiel Ausschreibungstexte

Kap. 241: Ortbetonbau

- Pos. 532.500 Kragplattenanschlüsse mit Wärmedämmung liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.**
- .501** Standardelemente Marke: M-PLUS Elemente Querkraft
Typ: ME.V-P1 Vrd = 33 kN/m
nichtrostender Stahl 1.4571
mit angeschweisster Anschlussarmierung
Bauteildicke m 0.18 – 0.42
Wärmeleitfähigkeit W/mK = 0.13
Dämmung: Hartsteinwolle Klassierung Brand A1,
Stärke 80 mm
Elementlänge 1.0 m
LE = Stk
Lieferant: M-PLUS Bauprodukte AG, 9478 Azmoos,
+41 81 784 0013
- .502** Standardelemente Marke: M-PLUS Elemente Querkraft
Typ: ME.V-P2 Vrd = 66 kN/m
nichtrostender Stahl 1.4571
mit angeschweisster Anschlussarmierung
Bauteildicke m 0.18 – 0.42
Wärmeleitfähigkeit W/mK = 0.13
Dämmung: Hartsteinwolle Klassierung Brand A1,
Stärke 80 mm
Elementlänge 1.0 m
LE = Stk
Lieferant: M-PLUS Bauprodukte AG, 9478 Azmoos,
+41 81 784 0013
- .503** Standardelemente Marke: M-PLUS Elemente Querkraft
Typ: ME.V-P3 Vrd = 93 kN/m
nichtrostender Stahl 1.4571
mit angeschweisster Anschlussarmierung
Bauteildicke m 0.18 – 0.42
Wärmeleitfähigkeit W/mK = 0.13
Dämmung: Hartsteinwolle Klassierung Brand A1,
Stärke 80 mm
Elementlänge 1.0 m
LE = Stk
Lieferant: M-PLUS Bauprodukte AG, 9478 Azmoos,
+41 81 784 0013

- .504** Standardelemente Marke: M-PLUS Elemente Querkraft
Typ: ME.V-P4 Vrd = 124 kN/m
nichtrostender Stahl 1.4571
mit angeschweisster Anschlussarmierung
Bauteildicke m 0.18 – 0.42
Wärmeleitfähigkeit W/mK = 0.13
Dämmung: Hartsteinwolle Klassierung Brand A1,
Stärke 80 mm
Elementlänge 1.0 m
LE = Stk
Lieferant: M-PLUS Bauprodukte AG, 9478 Azmoos,
+41 81 784 0013
- .505** Standardelemente Marke: M-PLUS Elemente Querkraft
Typ: ME.V-P5 Vrd = 155 kN/m
nichtrostender Stahl 1.4571
mit angeschweisster Anschlussarmierung
Bauteildicke m 0.18 – 0.42
Wärmeleitfähigkeit W/mK = 0.13
Dämmung: Hartsteinwolle Klassierung Brand A1,
Stärke 80 mm
Elementlänge 1.0 m
LE = Stk
Lieferant: M-PLUS Bauprodukte AG, 9478 Azmoos,
+41 81 784 0013
- .506** Spezialelemente Marke: M-PLUS Elemente Querkraft
Typ: ME.V-S...
nichtrostender Stahl 1.4571
mit angeschweisster Anschlussarmierung
Bauteildicke m ... – ...
Wärmeleitfähigkeit W/mK = 0.13
Dämmung: Hartsteinwolle Klassierung Brand A1,
Stärke ... mm
Elementlänge 0.25 – 4.0 m
LE = Stk
Lieferant: M-PLUS Bauprodukte AG, 9478 Azmoos,
+41 81 784 0013